

木には自然の植物油から生まれたオスモカラーが最適です

木部外装塗装には

含浸性同等品の同量で **2倍** の面積が塗装でき、

2倍 長持ちする



高耐久性 木材保護塗料

オスモカラーウッドステインプロテクターを
おすすめします

仕上がりが良い!

- オスモ独自の方法による精製度の高い植物油 (ひまわり油、大豆油)
- 高品質顔料

ウッドステインクリアー“プラス”
平成21年6月1日より新発売

オスモカラーウッドステインプロテクターは
日本建築学会建築工事標準仕様 JASS M-307 の屋外耐久性基準に適合した
耐久性に優れた外装用木材保護塗料です

OSMO® 日本オスモ株式会社
<http://www.osmocolor.jp>

本社 〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
TEL (0794) 72-2001 FAX (0794) 72-2000
東京支社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル5F
TEL (03) 5369-2671 FAX (03) 5369-2672
東北営業所 〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田7-24-4-102
TEL (022) 381-8301 FAX (022) 381-8302
中部営業所 〒486-0906 愛知県春日井市下屋敷町1-2-7
TEL (0568) 35-3241 FAX (0568) 35-3240
九州営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津1-18-7 あげほのビル401
TEL (092) 626-8895 FAX (092) 626-8896

info@nihon-osmo.co.jp

代理店 (株) 万代

オスモカラーといえば内装用塗料と思われがちですが、
外装用ウッドステインプロテクターも優れた性能を持っています

オスモカラーウッドステインプロテクターと 外装用含浸性木材保護塗料他社同等品との比較のポイント

	オスモカラー ウッドステインプロテクター	他社製品
<h1 style="color: #4CAF50;">1</h1> <p>主成分</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●浸透性に優れた自然の植物油 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold; margin-right: 10px;">環境にやさしい</div>  </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">ひまわり油 大豆油</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●合成樹脂
<h1 style="color: #4CAF50;">2</h1> <p>主剤：溶剤 比率</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●主剤比率が高い <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;"> 溶剤 45% </div> <div style="font-size: small; margin-right: 10px;">←蒸発する</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;"> 主剤 55% </div> <div style="font-size: small; margin-right: 10px;">←塗装として残る</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●溶剤が多い <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;"> 溶剤 75% </div> <div style="font-size: small; margin-right: 10px;">←蒸発する</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;"> 主剤 25% </div> <div style="font-size: small; margin-right: 10px;">←塗装として残る</div> </div>

オスモカラーウッドステインプロテクターは
自然の植物油をベースに主剤も多く含んでいます

だから
優れた耐久性 広い塗装面積

材料価格(平米あたり)は他社製品と同等

2倍長持ちするから**お得**です

曝露試験結果 南向き 角度45° 24ヶ月曝露後



<h1 style="color: #4CAF50;">3</h1> <p>耐久性(塗替え年数)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●4~6年 他社製品の2倍の耐久性 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold; margin-right: 10px;">長持ちする</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●2~3年
<h1 style="color: #4CAF50;">4</h1> <p>塗装面積</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●1L=約12m²(2回塗り) 他社製品の2倍の塗装面積 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold; margin-right: 10px;">よく伸びる</div>  </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">2.5L 缶 30m²分</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●1L=約6m²(2回塗り) <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">4L 缶 24m²分</p>

用途

屋外木部全般

木外壁、板塀、木窓、破風、
軒天井、フェンス、パーゴラ、
ログハウス

缶のサイズと塗装面積

- 0.75L 約9m² (2回塗り) 6600円
- 2.5L 約30m² (2回塗り) 5,610円
- 10L 約120m² (2回塗り) 19,210円
- 20L ~~43,760円~~ → 122,200円 16,370円

